



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - 15

FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO INVENTÁRIO
FÍSICO- FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2021

ITEM	Nº TOM- BAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTABILIZADO R\$
01	017	Computador processador 3,06 GHZ 6 entradas USB, 4 traseiras ,2 frontais HD de 80 GB ultra 100 com 7200 rpm memória Ram de 512 MB com teclado ps2 512 MB teclado ps2 abtn 2 mause de 02 botões caixa de som amplificada, floppy 1.44 MB e drive de gravador de DVD RW mnitor de 17"	2.425,00
02	018	Computador processador 3,06 GHZ 6 entradas USB, 4 traseiras ,2 frontais HD de 80 GB ultra 100 com 7200 rpm memória Ram de 512 MB com teclado ps2 512 MB teclado ps2 abtn 2 mause de 02 botões caixa de som amplificada, floppy 1.44 MB e drive de gravador de DVD RW mnitor de 17"	2.425,00
03	042	Computador processador 3,06 GHZ 6 entradas USB, 4 traseiras ,2 frontais HD de 80 GB ultra 100 com 7200 rpm memória Ram de 512 MB com teclado ps2 512 MB teclado ps2 abtn 2 mause de 02 botões caixa de som amplificada, floppy 1.44 MB e drive de gravador de DVD RW mnitor de 17"	2.425,00
04	026	Calculadora Impressora de 12 digito de 02 cores com bobina modelo casio	146,00
05	027	Calculadora Impressora de 12 digito de 02 cores com bobina modelo casio	146,00
06	048	01 Computador processador 2.93 GHZ 06 entra USB, sendo 04 traseiras e 02 frontais HD de 8 GB padrão ultra 500 com 7200 rpm e memória RAM de 1 mb acompanha teclado ps2 padrãoABNT2: mouse de ps2 6 usb monitor LCD 18.5 res., 1280 X 1024 75HZ DC 15000 :1\600 :1 gabinete 4 teclado ps2 mouse óptico usb mínimo 600 dpi.	3.107,00
07	056	01 - Impressora laser HP M 1132	950,00
08	061	01 - Impressora laser HP M 1132	950,00
09	0043	01 – Nobreak TS Shara 700VA	289,00
10	070	01 Veículo Pick-up Marca Mitsubishi, modelo L200 Triton GL.	93.974,64
11	0071 a 0090	20 - Nobreak SMS 1.400 BI Manag.Net 4 + Auto- Black 27285	11.800,00
12	0100 a 0101	02 – Switch 24P Gigabit 10/100/1000MBPS + 4P Mini	1.994,98
13	102 e 103	02 – Access Point Cisco 802.11/G/N Wi-Fi	1.239,98
14	0140 a 0144	05 - Televisor Led 42" LG Tela Wides 1920 x 1080 HDMI HD42LY340H	9.474,00
15	0108 a 0113/0115 a 0116/0118 a 0123/0127, 0129 e 0145.	17 - Computadores Positivo 155/1333/DVD/HD/LED	54.400,00
16	104 a 107	04 - Câmera Fotográfica 20MP 20x DSC-H300 SONY	7.592,00
17	108 a 110	03 - Condicionador de Ar 60 mil BTUS Split Eletrolux	15.000,00
18	96,275	08 - Condicionador de Ar 12 mil BTUS Split Eletrolux	17.656,00
19	119,120,1211 22,123,12712 8,149,150 e 152.	10 - Condicionador de Ar 58 mil BTUS Split Eletrolux 220V	61.380,00
20	95, 97, 99, 91, 93, 94	06 - Condicionador de Ar 18 mil BTUS Split Eletrolux 220V	17.999,94
21	130	01 - VW/ Saveiro CS ST MB, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Acesso Fácil - Saveiro.	41.800,00
22	131 e 132	02 - Veículos Fiat/Pálio Fire Economy 4P, 0 Km, ano de	64.000,00

		Fab/Mod/2014/2014.	
23	0133	Refrigerador – com 01 porta, capacidade de armazenamento de 260 a 265 litros, sendo 230 a 235 litros de refrigerador e 26 a 30 litros de freezer. Medindo aproximadamente 1,50 cm de altura, 50 cm de largura, 60 cm de profundidade, pés niveladores, porta em aço galvanizado, não contenha CPF, com degelo auto-limpante, bivolt, cor branca. Possui certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux.	1.290,00
24	0134	Frigobar com capacidade 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleiras na porta. Bivolt, cor branca possuir certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux;	1.020,00
25	0135	Frigobar com capacidade 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleiras na porta. Bivolt, cor branca possuir certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux;	1.020,00
26	0136	Frigobar com capacidade 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleiras na porta. Bivolt, cor branca possuir certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux;	1.020,00
27	0137	Frigobar com capacidade 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleiras na porta. Bivolt, cor branca possuir certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux;	1.020,00
28	0148	Frigobar com capacidade 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleiras na porta. Bivolt, cor branca possuir certificado do INMETRO, como também selo PROCEL letra A. Garantia mínima de 01 ano Marca Electrolux;	1.020,00
29	149	Fogão de Cozinha especificação: tipo piso; 04 bocas; forno com capacidade de 56 litros (auto-limpante, vidro duplo na porta) 01 prateleiras fixa e válvula com gás, acendimento automático total; mesa de aço inox, sobreposta, tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (LxAxP)50,0X,88,0X 60,0 CM, voltagem bivolt; classificação do consumo A (Forno e Mesa), tipo de gás GLP, garantia de no mínimo 01 ano. Selo PROCEL letra A.	405,00
30	161	Poltrona Presidente	1.677,37
31	162	Poltrona interlocutora	1.047,31
32	163	Poltrona interlocutora	1.047,31
33	164	Cadeira Fixa Interlocutora com apoio de braço	553,90
34	165	Cadeira Fixa Interlocutora com apoio de braço	553,90
35	166	Cadeira Giratória espaldar alto (presidente) com apoio de braço.	819,00
36	167	Cadeira Giratória espaldar alto (presidente) com apoio de braço.	819,00
37	168	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
38	169	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
39	170	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
40	171	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
41	172	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
42	173	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
43	174	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
44	175	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
45	176	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
46	177	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
47	178	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
48	179	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
49	180	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
50	181	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
51	182	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
52	183	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
53	184	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
54	185	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
55	186	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
56	187	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
57	188	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
58	189	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
59	190	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00

60	191	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
61	192	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
62	193	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
63	194	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
64	195	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
65	196	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
66	197	Cadeira Giratória Call Center com apoio de braço	570,00
67	198	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
68	199	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
69	200	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
70	201	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
71	202	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
72	203	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
73	204	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
74	205	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
75	206	Cadeira Giratória Secretaria com apoio de braço	549,84
76	207	Cadeira sobre longarina, 03 lugares com apoio de braço;	1.163,54
77	208	Cadeira sobre longarina, 03 lugares com apoio de braço;	1.163,54
78	209	Cadeira sobre longarina, 03 lugares com apoio de braço;	1.163,54
79	210	Cadeira sobre longarina, 03 lugares com apoio de braço;	1.163,54
80	211	Mesa em L peninsular autoportante estrutura em aço med. 1650x1.800x600x600x740	1.350,00
81	212	Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, med. Larg,400mmx profundidades 470 alturas 620mm	515,00
82	213	Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, med. Larg,400mmx profundidades 470 alturas 620mm	515,00
83	214	Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, med. Larg,400mmx profundidades 470 alturas 620mm	515,00
84	215	Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, med. Larg,400mmx profundidades 470 alturas 620mm	515,00
85	216	Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, med. Larg,400mmx profundidades 470 alturas 620mm	515,00
86	217	Mesa reta autoportante, estrutura em aço, med. 1200x600x740mm	580,00
87	218	Mesa reta autoportante, estrutura em aço, med. 1200x600x740mm	580,00
88	219	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
89	220	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
90	221	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
91	222	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
92	223	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
93	224	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
94	225	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
95	226	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
96	227	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
97	228	Armário extra alto com portas med. Larg.800mm x profundidade 470 mm x altura 2100. Aglomerado	1.615,00
98	229	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
99	230	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
100	231	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
101	232	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
102	233	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
103	234	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
104	235	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00

105	236	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
106	237	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
107	238	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
108	239	Armário arquivo com 04 gavetas, med.larg.450mm x prof.470mm x alt.1.350mm, aglomerado de 25mm espessura;	999,00
109	240	Mesa em L autoportante, estrutura em aço, med. 150x150x600x600x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura	1.008,00
110	241	Mesa em L autoportante, estrutura em aço, med. 150x150x600x600x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura	1.008,00
111	242	Mesa em L autoportante, estrutura em aço, med. 150x150x600x600x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura	1.008,00
112	243	Mesa em L autoportante, estrutura em aço, med. 150x150x600x600x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura	1.008,00
113	244	Mesa em L autoportante, estrutura em aço, med. 150x150x600x600x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura	1.008,00
114	245	Gaveteiro fixo com 03 gavetas med.larg.330mm x prof.470mm x altura 360mm, corpo aglomerado 18mm de espessura	445,00
115	246	Gaveteiro fixo com 03 gavetas med.larg.330mm x prof.470mm x altura 360mm, corpo aglomerado 18mm de espessura	445,00
116	247	Gaveteiro fixo com 03 gavetas med.larg.330mm x prof.470mm x altura 360mm, corpo aglomerado 18mm de espessura	445,00
117	248	Gaveteiro fixo com 03 gavetas med.larg.330mm x prof.470mm x altura 360mm, corpo aglomerado 18mm de espessura	445,00
118	249	Gaveteiro fixo com 03 gavetas med.larg.330mm x prof.470mm x altura 360mm, corpo aglomerado 18mm de espessura	445,00
119	250	Mesa de reunião ovalizada, diretoria med.320x1200x740mm, tampo duplo ovalizado med.320x1200 com tampo em MDF 25 mm espessura	5.729,00
120	251	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
121	252	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
122	253	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
123	254	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
124	255	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
125	256	Bancada tipo plataforma para 02 pessoas, cada bancada composta por 02 estações de trabalho justaposta frente, dimensões de bancada 14000 x 1400mm (LxP) c/altura 740mm tampo em aglomerado	1.674,00
126	255	Mesa em L autoportante estrutura em aço, med. 1350x1350x600x600x740mm,tampo em aglomerado 25mm de espessura	955,00
127	257	Mesa de reunião semi oval estrutura em aço, med.2000x1000x740mm	1.299,00
128	258	Mesa executiva para presidente tipo II gabinete de trabalho composta por mesa principal med. 2200x1000x740 mm.	5.511,00
129	259	Mesa executiva para presidente tipo II gabinete de trabalho composta por mesa principal med. 2200x1000x740 mm.	5.511,00
130	260	Mesa principal retangular com tampo em MDF 36 mm de espessura	3.665,00
131	261	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
132	262	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
133	263	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00

134	264	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
135	265	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
136	266	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
137	267	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
138	268	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
139	269	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
140	270	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
141	271	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
142	272	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
143	273	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
144	274	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
145	275	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
146	276	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
147	277	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
148	278	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
149	279	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
150	280	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
151	281	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
152	282	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
153	283	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
154	284	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
155	285	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
156	286	Armário baixo executivo com 02 portas e vão central, med. 1540x560x740mm	1.269,00
157	287	Armário baixo executivo com 02 portas e vão central, med. 1540x560x740mm	1.269,00
158	288	Acessório duplo para pasta suspensa, para armário med. 86 cm	184,00
159	290	Bebedouro elétrico, para garrafão de agua mineral 20 litros tipo coluna capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 02 litros, gabinete totalmente em aço tratado contra corrosão, ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado, duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência, sendo 01 para agua gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso garantia de fabricante de 01 ano	364,75
160	299	Bebedouro elétrico, para garrafão de agua mineral 20 litros tipo coluna capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 02 litros, gabinete totalmente em aço tratado contra corrosão, ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado, duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência, sendo 01 para agua gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso garantia de fabricante de 01 ano	364,75
161	300	Bebedouro elétrico, para garrafão de agua mineral 20 litros tipo coluna capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 02 litros, gabinete totalmente em aço tratado contra corrosão, ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado, duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência, sendo 01 para agua gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso garantia de fabricante de 01 ano	364,75
162	301	Armário baixo executivo com 02 portas e vão central, med. 540x560x740mm.	1.269,00
163	-	Conector XRL Macho de Linha 3 polos, corrente máxima 16A Tensão de 50v 3 polos, conector indicado para audio, sistema trava, robusto e confiável;	18,00
164	-	Conector XRL Macho de Linha 3 polos, corrente máxima 16A Tensão de 50v 3 polos, conector indicado para audio, sistema trava, robusto e confiável;	18,00
165	-	Fio para Microfone balanceado 2xo, 30mm 22, cor preto,, bitola 2x0, 30m ² (22AVG), diâmetro 5 m.	90,00
166	-	Solda de estanho 10 mts	20,00
167	-	Conector XRL Femea, 3 pinos, acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema Jawz de retenção do cabo, montagem rapida sem chave de fenda.	18,00
168	-	Conector XRL Femea, 3 pinos, acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema Jawz de retenção do cabo, montagem rapida sem chave de fenda.	18,00

169	-	Suporte para Microfone tipo girafa, regulagem com gatilho para ajuste rápido de altura, Tripe antiderrapante retrátil, pintura eletroestática, cor preto.	100,00
170	-	Suporte para Microfone tipo girafa, regulagem com gatilho para ajuste rápido de altura, Tripe antiderrapante retrátil, pintura eletroestática, cor preto.	100,00
171	-	Suporte para Microfone tipo girafa, regulagem com gatilho para ajuste rápido de altura, Tripe antiderrapante retrátil, pintura eletroestática, cor preto.	100,00
172	-	Suporte para Microfone tipo girafa, regulagem com gatilho para ajuste rápido de altura, Tripe antiderrapante retrátil, pintura eletroestática, cor preto.	100,00
173	294	Mesa de mixagem Analógica com entradas balanceadas, saída estéreo master com flúentes para seleção por pasta, com 8 canais, entrada USB, Estéreo digital Play, com controle remoto para pen drive ou micro cartão SD ou SDHC, através de adaptador USB. Fonte SMPS de 90v a 260v – Power group com Led.	700,00
174	295	Caixa Amplificada alto falante de 15 polegadas, Driver Titanio, com entradas para microfone e Linha auxiliar limitador dinâmico de distorção AC 110, Mp3 Player/USB/Cartão Micro SD Bluetooth, potência ativa de 500watts PMPO.	1.960,00
175	296	Caixa Amplificada alto falante de 15 polegadas, Driver Titanio, com entradas para microfone e Linha auxiliar limitador dinâmico de distorção AC 110, Mp3 Player/USB/Cartão Micro SD Bluetooth, potência ativa de 500watts PMPO.	1.960,00
176	-	Suporte Torre para Caixa	150,00
177	-	Suporte Torre para Caixa	150,00
178	-	Microfone sem Fio UHF Mão-Dupla, frequência de áudio 100hz e 18hz. Alimentação duas pilhas alcalinas tipo AA 1,5v.	2.298,00
179	-	Microfone de Mão sem Fio com Capsula Dinâmica Cardióide, cabo 5 metros, impedância 600ohms, sensibilidade 75db – 5db, resposta de frequência 60hz, 4khz com chave.	100,00
180	370 a 489	Cadeira Plástica com encosto sem braço empilháveis, na cor branca, medindo 56cm de largura, 60 cm de largura, 60 cm de profundidade e 91 cm de altura do chão ao topo do encosto, as cadeiras devem suportar até 120kg – Marca Tramontina.	5.754,00
181	490 a 499	Mesas Plásticas quadradas, empilháveis com 04 pés, medindo 70x70cm aproximadamente, na cor branca, confeccionada em polietileno de alta resistência – Marca Pisani.	898,50
182	342	Impressora Multifuncional Lase Monocrática de Pequeno Porte, mínimo 8.000 cópias – Marca Lex Mark/MX3 10+03 Toner 60f4000.	1.400,00
183	343	Impressora Multifuncional Lase Monocrática de Pequeno Porte, mínimo 8.000 cópias – Marca Lex Mark/MX3 10+03 Toner 60f4000.	1.400,00
184	507	Impressora Multifuncional Lase Monocrática de Pequeno Porte, mínimo 8.000 cópias – Marca Lex Mark/MX3 10+03 Toner 60f4000.	1.400,00
185	508	Impressora Multifuncional Lase Monocrática de Pequeno Porte, mínimo 8.000 cópias – Marca Lex Mark/MX3 10+03 Toner 60f4000.	1.400,00
186	500	Pandeiro de Couro e Madeira, pele animal, 10 polegadas 10x4, 5cm	650,00
187	501	Atabaque de Corda medindo 1,6m. Acompanha dobrão, Caxixi e baqueta.	2.400,00
188	502	Berimbau Gunga medindo 1,6m. Acompanha dobrão, caxixi e baqueta.	520,00
189	503	Berimbau Médio medindo 1,6m. Acompanha dobrão, caxixi e baqueta.	520,00
190	504	Berimbau Viola medindo 1,6m. Acompanha dobrão, caxixi e baqueta.	520,00
191	512	Bancadas/Armários de Eucatex e Estrutura 300M² espessura 4cm c/ material	21.444,00
192	513	Divisórias de Eucatex e Estrutura 60M² espessura 4cm c/ Material	3.003,60
193	514	Requadrado com Leitos e Baguetes e Vidro liso transparente 4mm, medindo 1,20x 1,02m c/ material 1M².	107,50

194	506	NOTEBOOK Desempenho Avançado com Windows 10 PRO 64 – Marca SAMSUNG	5.077,89
195	509	NOTEBOOK Desempenho Avançado com Windows 10 PRO 64 – Marca SAMSUNG	5.077,89
196	510	NOTEBOOK Desempenho Avançado com Windows 10 PRO 64 – Marca SAMSUNG	5.077,89
197	511	NOTEBOOK Desempenho Avançado com Windows 10 PRO 64 – Marca SAMSUNG	5.077,89
198	515	Mesa de som CSM 16 - A6 F - Consol 2930,00 e de audio mixagem compacto de multifuncao para: P.A., monitor e gravacao com: 16 canais de entrada x6 canais auxiliares (5 vias de mon itor e 1 via de efeitos) ou como console de audio mixagem para monitor (com ou sem gravacao) com:16 canais de entrada x 8 vias = 7 vias para monitor (5 vias de auxiliares + 2 vias — L e R — utilizados como opcao para mais 2 vias de monitor) e 1 via de efeitos, oferece muitos recursos e evolucao tecnologica: Entrada USB - IN — STEREO DIGITAL PLAYER com FOLDER SHIFT - SISTEMA DE TROCA DE PASTAS - para PEN DRIVE ou para MICRO CARTAO SD ou SDHC, atraves de adaptador USB, PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAIS para microfones, EQUALIZADOR GRAFICO STEREO MASTER de 5 bandas, FONTEDE ALIMENTACAO CHAVEADA(fonte automatica),PHANTOM POWER etc - MARCA CICLOTRON CSM16 A6F;	2.930,00
199	516	01 Potencia 140 W 4 Canais individuais de entrada 3 Bandas de EQ ativa em cada canal Volume Master 1 Insert geral Saida de Pre Saida externa para caixa acustica Transdutores 1x alto-falante de 15" 1x Tweeter em Mylar Alimentacao 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Consumo maximo 220 W Especificacoes Fisicas Dimensoes (HxLxP): 560 x 510 x 388 mm Peso: 25,1kg - MARCA STANER K S A50;	1.426,00
200	517	Bateria • Madeira: - Casco em Popl 4725,08 ar de 7mm de espessura e 6 folhas, - Acabamento em Celuloide. • Hardware: - Tons 10" x 08" e 12" x 09" 1 2 afinacoes,- Surdo de chao 14" x 12" c/ 12 afinacoes,- Bumbo 20" x 16" c/ 16 afinacoes,- Caixa 14" x 4.5" de madeira c/ 16 afinacoes e Automatico do tipo "gatilho",- Maquina de chimbal,- Pedal do bumbo. • Ferragens:- Ferragens resistentes de 19mm,- Acompanha estante reta e estante de caixa.- Banco Acolchoado,- Par de baquetas 5a,- Pratos Chimbal de 14" e Crash 16". • Peles :- Peles filme simples para os tambores e bumbo,- Pele Porosa Michael para caixa - MARCA MICHAEL DM827 NA;	4.725,08
201	-	Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC(Isento de Oxigenio), blindagem trancada + fita de aluminio, bitola 0,30mm²/22AWG. Caracteristicas: Uso: Microfone Blindagem: Fita de Aluminio Blindagem 2: Cobre Trancado Banho da blindag em: Estanho Material: PVC Bitola mm²: 0,30mm² Bitola AWG: 22 AWG Alta rotatividade: Sim - MARCA SANTO ANGELO; - 200m	1.118,00
202	-	Plug de microfone XLR femea L3FNN0 18,58 1 linha com acabamento e contatos niquelados. Caracteristicas: Uso: Audio Uso 2: Microfone Material: ZAMAC Alta rotatividade: Sim Tipo:XLR - MARCA SANTO ANGELO L3FNN01 – 50 UNIDADES	929,00
203	-	Plug de microfone XLR macho L3MNN0 17,00 1 linha com acabamento e contatos niquelados. Caracteristicas: Uso: Audio Uso 2: Microfone Material: Z AMAC Alta rotativida - MARCA SANTO ANGELO L3FMNN01; 50 UNIDADES	850,00
204	-	Plug P10 mono com capa de ZAMAC ni 11,80 quelada. Acompanha 3 buchas de identificacao nas cores Amarelo, Azul e Vermelho. Caracteristicas: Uso: Audio Uso 2: Instrumentos Uso 3: Pedais de Efeito Material: ZAMAC Alta rotatividade: Sim Tipo: P10 Mono Angulo: 180 - MARCA SANTO ANGELO P10 NINJA; 50 UNIDADES	590,00
205	518	01 Combo Amplificador de Guitarra Aut 3900,00 o Falantes 2 x12, controles medio, grave e agudo porcanal Cor: pret o, Peso: 22,5 kg, Potencia: 100 watts Dimensoes: 675mm x 505mm x 280 mm Efeitos:reverb, chorus, phaser , flanger, vibe, octave, delay x 4 Impedancia: 8 Ohm Controles de ga nho, grave, medio, agudo, reverb, FX select, master, channel select x 2, tap, store, damping e extra F X. Entradas para CD/MP3 e Line in. Saidas para Fone de ouvido.RCA METEORO VULCANO 200;	3.900,00
206	519	Caixa-ativa Duplo alto-falante 2249,99 de 15" Driver com diafragma de titanio de 44mm Potencia total de 600 watts 3 Canais de amplificacao independentes Crossover eletronico 24dB/8a Limitador ativo incorporado Protetor contra sobre-carga para driver Chave MIC/LINE Controle de EQ pre-definido Music/Speech Entrada XLR-F Saida Thru-out XLR-M (parallel) Controle luminoso do logotipo frontal Gabinete injetado em polimero de alta resistencia Alcas i ncorporadas ao gabinete Alimentacao 127/220Vac comcomutacao automatica - MARCA STANDER SR 615;	2.249,99

207	520	Caixa-ativa Duplo alto-falante 2249,99 de 15" Driver com diafragma de titânio de 44mm Potência total de 600 watts 3 Canais de amplificação independentes Crossover eletrônico 24dB/8a Limitador ativo incorporado Protetor contra sobre-carga para driver Chave MIC/LINE Controle de EQ pre-definido Music/Speech Entrada XLR-F Saida Thru-out XLR-M (parallel) Controle luminoso do logotipo frontal Gabinete injetado em polímero de alta resistência Alças incorporadas ao gabinete Alimentação 127/220Vac com comutação automática - MARCA STANDER SR 615;	2.249,99
208	521	Monitor Ativo Amplificador Moni 1374,75 tor ativo, duas vias Potência de 180 W Amplificador classe D de última geração Sistema antialiasing ativo - maior rendimento com menos distorção Mixer 3-bandas de equalização: Grave/Medio/Agudo Sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms Transdutores 1x Alto-falante de 12" 1x Driver de 1" Conexões Saida para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10) Entradas balanceadas com conector XLR e TRS 1/4" com chave de sensibilidade (MIC/LINE) Saida PRE-OUT com conector XLR macho - permite enviar sinal para diversas caixa ativas as Especificações Físicas Encaixe para pedestal Alças para transporte Acabamento em carpete Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Dimensões (HxLxP):430 x 590 x 365 mm Peso: 17,2 kg - ONEAL OPM1312.	1.374,75
209	522	Monitor Ativo Amplificador Moni 1374,75 tor ativo, duas vias Potência de 180 W Amplificador classe D de última geração Sistema antialiasing ativo - maior rendimento com menos distorção Mixer 3-bandas de equalização: Grave/Medio/Agudo Sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms Transdutores 1x Alto-falante de 12" 1x Driver de 1" Conexões Saida para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10) Entradas balanceadas com conector XLR e TRS 1/4" com chave de sensibilidade (MIC/LINE) Saida PRE-OUT com conector XLR macho - permite enviar sinal para diversas caixa ativas as Especificações Físicas Encaixe para pedestal Alças para transporte Acabamento em carpete Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Dimensões (HxLxP):430 x 590 x 365 mm Peso: 17,2 kg - ONEAL OPM1312.	1.374,75
210	523	Monitor Ativo Amplificador Moni 1374,75 tor ativo, duas vias Potência de 180 W Amplificador classe D de última geração Sistema antialiasing ativo - maior rendimento com menos distorção Mixer 3-bandas de equalização: Grave/Medio/Agudo Sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms Transdutores 1x Alto-falante de 12" 1x Driver de 1" Conexões Saida para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10) Entradas balanceadas com conector XLR e TRS 1/4" com chave de sensibilidade (MIC/LINE) Saida PRE-OUT com conector XLR macho - permite enviar sinal para diversas caixa ativas as Especificações Físicas Encaixe para pedestal Alças para transporte Acabamento em carpete Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Dimensões (HxLxP):430 x 590 x 365 mm Peso: 17,2 kg - ONEAL OPM1312.	1.374,75
211	524	Monitor Ativo Amplificador Moni 1374,75 tor ativo, duas vias Potência de 180 W Amplificador classe D de última geração Sistema antialiasing ativo - maior rendimento com menos distorção Mixer 3-bandas de equalização: Grave/Medio/Agudo Sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms Transdutores 1x Alto-falante de 12" 1x Driver de 1" Conexões Saida para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10) Entradas balanceadas com conector XLR e TRS 1/4" com chave de sensibilidade (MIC/LINE) Saida PRE-OUT com conector XLR macho - permite enviar sinal para diversas caixa ativas as Especificações Físicas Encaixe para pedestal Alças para transporte Acabamento em carpete Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Dimensões (HxLxP):430 x 590 x 365 mm Peso: 17,2 kg - ONEAL OPM1312.	1.374,75
212	525	Microfone Resposta de frequência 624,75 ia adaptada para vocais, com midrange iluminou e rolloff baixo para controlar o efeito de proximidade padrão supercardioid uniforme de alto ganho antes da realimentação e rejeição superior de som fora do eixo ima de neodímio em alta saída de sinal-ruído grade de malha de aço temperado que resiste ao desgaste e abuso. Sistema de montagem de choque pneumática avançada que minimiza a transmissão de ruídos mecânicos e vibração. Minimamente efectuada por variação da impedância de carga. Qualidade Shure Legendary e confiabilidade. Transdutor (bobina móvel, com neodímio ima) Dinâmico Supercardioid Padrão Polar Resposta de Frequência 50 Hz - 16 kHz Máximo de Entrada de Som Nível não especificado pelo fabricante. Requisitos de Alimentação Nenhum Dinâmico, não requer nenhuma fantasia ou bateria Impedância de saída de 150 ohms (290 ohms reais) Conectores de saída XLR-3 Tipo Dimensões (162 x 51 milímetros) Diâmetro Peso (278 g) MARCA SAMSON Q-7;	624,75
		Microfone Resposta de frequência 624,75 ia adaptada para vocais, com midrange iluminou e rolloff baixo para controlar o efeito de proximidade padrão supercardioid uniforme de alto ganho antes da realimentação e rejeição superior de som fora do eixo ima de neodímio em alta saída de	

213	526	sinal-ruído grade de malha de aço temperado que resiste ao desgaste e abuso. Sistema de montagem de choque pneumática avançado que minimiza a transmissão de ruídos mecânicos e vibração. Minimamente efectuada por variação da impedância de carga. Qualidade Shure Legendary e confiabilidade. Transdutor (bobina móvel, com neodímio ímã) Dinâmico Supercardioid Padrão Polar Resposta de Frequência 50 Hz - 16 kHz Máximo de Entrada de Som Nível não especificado pelo fabricante. Requisitos de Alimentação Nenhum Dinâmico, não requer nenhuma fonte ou bateria Impedância de saída de 150 ohms (290 ohms reais) Conectores de saída XLR-3 Tipo Dimensões (162 x 51 milímetros) Diâmetro Peso (278 g) MARCA SAMSON Q-7;	624,75
214	527	Microfone Resposta de frequência 624,75 Hz adaptada para vocais, com midrange iluminou e rolloff baixo para controlar o efeito de proximidade padrão supercardioid uniforme de alto ganho antes da realimentação e rejeição superior de som fora do eixo ímã de neodímio em alta saída de sinal-ruído grade de malha de aço temperado que resiste ao desgaste e abuso. Sistema de montagem de choque pneumática avançado que minimiza a transmissão de ruídos mecânicos e vibração. Minimamente efectuada por variação da impedância de carga. Qualidade Shure Legendary e confiabilidade. Transdutor (bobina móvel, com neodímio ímã) Dinâmico Supercardioid Padrão Polar Resposta de Frequência 50 Hz - 16 kHz Máximo de Entrada de Som Nível não especificado pelo fabricante. Requisitos de Alimentação Nenhum Dinâmico, não requer nenhuma fonte ou bateria Impedância de saída de 150 ohms (290 ohms reais) Conectores de saída XLR-3 Tipo Dimensões (162 x 51 milímetros) Diâmetro Peso (278 g) MARCA SAMSON Q-7;	624,75
215	528	Microfone Resposta de frequência 624,75 Hz adaptada para vocais, com midrange iluminou e rolloff baixo para controlar o efeito de proximidade padrão supercardioid uniforme de alto ganho antes da realimentação e rejeição superior de som fora do eixo ímã de neodímio em alta saída de sinal-ruído grade de malha de aço temperado que resiste ao desgaste e abuso. Sistema de montagem de choque pneumática avançado que minimiza a transmissão de ruídos mecânicos e vibração. Minimamente efectuada por variação da impedância de carga. Qualidade Shure Legendary e confiabilidade. Transdutor (bobina móvel, com neodímio ímã) Dinâmico Supercardioid Padrão Polar Resposta de Frequência 50 Hz - 16 kHz Máximo de Entrada de Som Nível não especificado pelo fabricante. Requisitos de Alimentação Nenhum Dinâmico, não requer nenhuma fonte ou bateria Impedância de saída de 150 ohms (290 ohms reais) Conectores de saída XLR-3 Tipo Dimensões (162 x 51 milímetros) Diâmetro Peso (278 g) MARCA SAMSON Q-7;	624,75
216	529,530,531, 532, 533,534,535, 536, 537,538	10 Pedestais O Euro Boom e fábrica 1492,94 do com um metal laminado híbrido e encaixe de tripe de composite de metal, tornando-o praticamente inquebrável. Com uma haste removível e a capacidade de dobrar-se, este suporte é uma necessidade para todo o músico de uma banda. Apresenta trava intermediária em zinco e acabamento preto. * Extensão da haste: 30' (76.2 cm) * Ajuste de altura: 36-64' (91.44-162.56 cm) * Abertura da base: 23' (58.42 cm) - MARCA EURO BOOM MS7701B	1.850,00
217	539	01 Caixa ativa Potência:140 W 1x alto-falante de 15" Saída de Pre 3 bandas de equalização Controle de ganho e volume Saída externa para caixa acústica Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz Consumo máximo: 220 W Dimensões (HxLxP): 520 x 560 x 370 mm Peso: 23,8 kg - MARCA CSR/4000A;	1.996,00
218	540	SubWoofer ativo 1000 Wrms em 4 Ohms 600 Wrms em 8 Ohms 1 Alto Falante 18" Corte de Frequência Ajustável de 95Hz a 480Hz Turbo Ventilada Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo) Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) Sistema Auto Ramp de Aclonamento (ARP) Proteção Contra Curto (SCP) Proteção Térmica.	4.295,00
219	541	Carro de Carga Capacidade 180Kg	196,72
220	542	Plataforma Capacidade de 600kg em aço 1150mmx800mmx432mm	703,62
221	542 a 550	08 Barracas lateral de Lona 3,00mM.3,00M	13.600,00
221	551	10 Módulos Praticável, estrutura de alumínio, plataforma de compensado 18mm 2,00X1,00.	13.300,00
222	552	01 Monitor de Vídeo Tipo Led	828,00
223	553,554, 555 e 556	04 Estações de Trabalho S.O WINDOWS 10 Profissional 64BTS – Marca HP ELITESDESK 705 G4SSFF	19.928,56
224	557	01 Estação de Trabalho S.O WINDOWS 10 Profissional 64BTS – Marca HP ELITESDESK 705 G4SSFF	6.770,16
225	558,559,560, 561 e 562	05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle	57.272,70

		remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar/desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede/paredo, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A, B ou C". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho) -(Unidade: UNIDADE_ MARCA CARRIER	
226	563	AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar/desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais	2.468,35

		comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3 (três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.) - MARCA ELGIN	
227	563	Bebedouro elétrico , para garrafão d e água mineral de 20 (vinte) litros. Tipo coluna; capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 (dois) litros; gabinete, totalmente, em aço tratado contra corrosão ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado; duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência: sendo 1 (uma) para água natural e 1 (uma) para água gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso; não usar como elemento de refrigeração o gás CFC; dimensões do gabinete: altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm; - largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm; profundidade mínima de 270 mm e máxima de 390 mm; - tensão 127 volts; - em conformidade com a norma NBR 24.9.1.1 e selo Inmetro.	511,95
228	564	Bebedouro elétrico , para garrafão d e água mineral de 20 (vinte) litros. Tipo coluna; capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 (dois) litros; gabinete, totalmente, em aço tratado contra corrosão ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado; duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência: sendo 1 (uma) para água natural e 1 (uma) para água gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso; não usar como elemento de refrigeração o gás CFC; dimensões do gabinete: altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm; - largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm; profundidade mínima de 270 mm e máxima de 390 mm; - tensão 127 volts; - em conformidade com a norma NBR 24.9.1.1 e selo Inmetro.	511,95
229	565	Bebedouro elétrico , para garrafão d e água mineral de 20 (vinte) litros. Tipo coluna; capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 (dois) litros; gabinete, totalmente, em aço tratado contra corrosão ou gabinete em aço com parte frontal em plástico injetado; duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência: sendo 1 (uma) para água natural e 1 (uma) para água gelada; reservatório em plástico atóxico; compressor silencioso; não usar como elemento de refrigeração o gás CFC; dimensões do gabinete: altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm; - largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm; profundidade mínima de 270 mm e máxima de 390 mm; - tensão 127 volts; - em conformidade com a norma NBR 24.9.1.1 e selo Inmetro.	511,95
230	566	NOBREAK DE 1.400 VA 1. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 220V; - Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: - Potência máxima 1400VA; - Fator de Potência de 0,7; - Tensão nominal: 115 V; - Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede); - Frequência: 60Hz ± 1% (para operação bateria); - Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM); - Número de tomadas: Mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136. MARCA TS-SHARA.	755,23

231	567	NOBREAK DE 1.400 VA 1.CARACTERISTICAS DE ENTRADA: - Tensao nominal: Bivolt automatico 115 / 127 / 220V; - Variacao de tensao: 89 a 143V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequencia de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAIDA: - Potencia maxima 1400VA; - Fator de Potencia de 0,7; - Tensao nominal: 115 V; - Regulacao: ± 5% (para operacao bateria) e + 6% - 10% (para operacao rede); - Frequencia: 60hz ± 1% (para operacao bateria); - Forma de onda Senoidal por aproximacao (retangular PWM); - Numero de tomadas: Minimo 4 tomadas padrao NBR 14136. MARCA TS-SHARA.	755,23
232	568	NOBREAK DE 1.400 VA 1.CARACTERISTICAS DE ENTRADA: - Tensao nominal: Bivolt automatico 115 / 127 / 220V; - Variacao de tensao: 89 a 143V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequencia de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAIDA: - Potencia maxima 1400VA; - Fator de Potencia de 0,7; - Tensao nominal: 115 V; - Regulacao: ± 5% (para operacao bateria) e + 6% - 10% (para operacao rede); - Frequencia: 60hz ± 1% (para operacao bateria); - Forma de onda Senoidal por aproximacao (retangular PWM); - Numero de tomadas: Minimo 4 tomadas padrao NBR 14136. MARCA TS-SHARA.	755,23
233	569	NOBREAK DE 1.400 VA 1.CARACTERISTICAS DE ENTRADA: - Tensao nominal: Bivolt automatico 115 / 127 / 220V; - Variacao de tensao: 89 a 143V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequencia de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAIDA: - Potencia maxima 1400VA; - Fator de Potencia de 0,7; - Tensao nominal: 115 V; - Regulacao: ± 5% (para operacao bateria) e + 6% - 10% (para operacao rede); - Frequencia: 60hz ± 1% (para operacao bateria); - Forma de onda Senoidal por aproximacao (retangular PWM); - Numero de tomadas: Minimo 4 tomadas padrao NBR 14136. MARCA TS-SHARA.	755,23
234	570	NOBREAK DE 1.400 VA 1.CARACTERISTICAS DE ENTRADA: - Tensao nominal: Bivolt automatico 115 / 127 / 220V; - Variacao de tensao: 89 a 143V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequencia de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAIDA: - Potencia maxima 1400VA; - Fator de Potencia de 0,7; - Tensao nominal: 115 V; - Regulacao: ± 5% (para operacao bateria) e + 6% - 10% (para operacao rede); - Frequencia: 60hz ± 1% (para operacao bateria); - Forma de onda Senoidal por aproximacao (retangular PWM); - Numero de tomadas: Minimo 4 tomadas padrao NBR 14136. MARCA TS-SHARA.	755,23
235	571,572,573, 574,575,576, 577,578,579 e 580	10 Barracas com lateral de lona 3,00mx3,00m, material tubo industrial, lona material de PVC, montagem de facil encaixe, resistente a altas temperaturas e diversidades de clima, portas com trava, Altura livre:195 cm; altura total: 269 cm; Peso: 39,0 kg, na cor azul.	17.600,00
TOTAL			777.610,63

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2021.	MÁRCIO GOMES DE MIRANDA PRESIDENTE DECRETO Nº 6.216/I	MAUREANE PEREIRA ANDRADE CONTADORA CRC-RO. 009197/O-9
--------------------------------------	--	--